



TAŚMY KLEJĄCE

TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA



AKTUALIZACJA: 08.04.2014

Bardzo mocna taśma dwustronna, klejąca wszystkie powierzchnie, szczególnie powierzchnie gładkie np. metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, ceramikę, marmur, tynki itp. Przy odklejaniu nie niszczy powierzchni lakierowanych.

Nr art.:

T-693 Taśma Montażyowa Dwustronna –1,5m/19mm, blister

CECHY	KORZYŚCI
<ul style="list-style-type: none"> – elastyczna – docinana za pomocą nożyczek 	<ul style="list-style-type: none"> – zwiększa odporność spoiny na uderzenia – łatwa i prosta w użyciu

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Niezastąpiona podczas łączenia różnych przedmiotów w domu, biurze i warsztacie np. wykończeniowych listew ozdobnych, kinkietów, kalendarzy, termometrów, obrazów, telefonów, różnych tabliczek informacyjno-ostrzegawczych, uchwytów oraz idealna do montażu luster. Nieodzowna w mocowaniu różnych akcesoriów kuchenno-łazienkowych np. Suszarek, pojemników na ręczniki papierowe, szczoteczki do zębów, mydelniczek, półek i wieszaków.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzchnie łączone muszą być czyste, suche i odtłuszczone. 2. Prace montażowe przeprowadzać należy w temperaturze powyżej 10°C. 3. Na łączony przedmiot przykleić odpowiednią ilość taśmy (1cm/35g). 4. Usunąć papier ochronny unikając dotykania palcami powierzchni klejącej. 5. Przedmiot przymierzyć do powierzchni łączonej i mocno docisnąć, przytrzymując unieruchomiony przez kilka sekund. 6. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po kilku godzinach.

WSKAZÓWKI I PORADY

– do odtłuszczania nie stosować środków myjących zawierających środki nablyszczające

DANE TECHNICZNE

nr art.:	T-693	gramatura:	0,1g/cm ³
kod taryfy celnej:	39191019	zalecane max obciążenie:	21g/cm ²
EAN:	5902051000693	odporność na temp.:	-20°C ÷ 70°C
rozmiar:	1,5m/19mm		
okres ważności:	36 miesięcy		
kolor:	biały / kremowy		





TAŚMY KLEJĄCE

TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA

PRZECHOWYWANIE

Magazynowany produkt nie może być wystawiony na działania czynników atmosferycznych a w szczególności słońca. Wysoka temperatura zmiękcza warstwę PCV pokrywająca włókna szklane i może utrudniać nakładanie na klejony element.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zmywacz do styków

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym identyfikacji w ramach uregulowań Dyrektyw EU.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

